

TD profesionalni šampači nalepnica

Katalog proizvoda
(verzija za štampanje, pojednostavljeni prikaz)

2023

atalog TD profesionalni štampači nalepnica		TD-2000 COMPACT SERIJA			PROFESSIONAL HEALTHCARE THERMAL SOLUTION	
Specifikacija		TD-2020A	TD-2120N	TD-2130N	TD-2130NHC	
Povezivanje sa računarom		da				da
Interfejs		USB 2.0, RS-232C (opcija)	USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth (opcija), LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n (opcija)			
Mreža		–	da			da
Tehnologija štampe		direct thermal				Direktna termalna
Maks. širina štampe		56 mm				56 mm
Maks. dužina štampe		1 000 mm				1 000 mm
Min. dužina štampe		6 mm				12.7 mm
Rezolucija štampe		203 dpi		300 dpi		300 dpi
Brzina štampe		152.4 mm/sec ¹ , 6 ips ¹				152.4 mm/sec ¹ , 6 ips ¹
Sekač		otkidač	otkidač, odlepljivač (opcija)			otkidač
Kontrolna tabla		2 LED, 3 dugmeta (napajanje/uvlačenje/štampanje)	2 LED, 3 dugmeta (napajanje/uvlačenje/štampanje), ekran tastature na dodir sa satom u realnom vremenu (opcija)			2 LED, 3 dugmeta (napajanje/uvlačenje/štampanje), ekran tastature na dodir sa satom u realnom vremenu (opcija)
Napajanje		adapter za naizmeničnu struju	adapter za naizmeničnu struju, Li-ion baterija (opcija)			adapter za naizmeničnu struju, Li-ion baterija (opcija)
Vrste medija		priznanica (neobložena i premazana), isečena nalepnica, etiketa, narukvica				priznanica (neobložena i premazana), isečena nalepnica, etiketa, narukvica
Maks. širina medija		63 mm				56 mm
Maks. roll out prečnik		127 mm				127 mm
Maks. Debljina		0.279 mm				0.297 mm
Vrste traka		–				–
Širina trake		–				–
Dolazi u pakovanju		adapter za naizmeničnu struju i kabl, USB kabl, dokumentacija	adapter za naizmeničnu struju i kabl, softver na CD-u, uputstvo za upotrebu, USB kabl, bezbednosni vodič za proizvod			adapter za naizmeničnu struju i kabl, USB kabl, dokumentacija
Softver		P-touch Editor, P-touch Library, P-touch Transfer Manager	P-touch Editor			P-touch Editor
Podržane komande		P-touch Template, ZPLII compatible, Raster, ESC/P, CPCL	P-touch Template, ESC/P, Raster			P-touch Template, ESC/P, Raster
Simbologije bar koda		Linearni: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection, GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) 2-dimenzionalni: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), Aztec	2-dimenzionalni: QR Code, Maxicode, PDF417 (Standard, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square), Aztec			Linearni: CODE 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Postnet, MSI, GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (RSS) 2-dimenzionalni: QR Code, Maxicode, PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Aztec
Dimenzije (š x d x v), težina		110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.32 kg		110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.34 kg		110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.34 kg
Opcioni dodaci						Opcioni dodaci
PA-SCA001		PA-TDU-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001	PA-LP-001	PA-BI-001 PA-WI-001
serijski adapter	ekran osetljiv na dodir	Li-io baterija2	baza baterije3	odlepljivač nalepnica	Bluetooth interfejs	WLAN interfejs
	TD-2120N/2130N/2130NHC/ TD-2125N/2D-2135N/2D-2125NWB/2D-2135NWB	TD-2120N/2130N/2130NHC	TD-2120N/2130N/2130NHC	TD-2120N/2130N/2D-2125N/2D-2135N/ TD-2125NWB/2D-2135NWB	TD-2120N/2130N/ 2130NHC	TD-2120N/2130N/ 2130NHC

Katalog TD profesionalni štampači nalepnica	TD-2000 COMPACT SERIJA			
Specifikacija	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB
Povezivanje sa računarom	da			
Interfejs	USB 2.0, USB Host, RS-232C (opcija), LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C (opcija), Bluetooth, MFi, LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE802.11a/b/g/n (5.0 GHz)	
Mreža	da			
Tehnologija štampe	Direktna termalna			
Maks. širina štampe	56 mm			
Maks. dužina štampe	1 000 mm			
Min. dužina štampe	6 mm			
Rezolucija štampe	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Brzina štampe	152.4 mm/sec ¹ 6 ips ¹			
Sekač	otkidač, odlepljivač (opcija)			
Kontrolna tabla	2 LED, 3 dugmeta (napajanje/uvlačenje/štampanje), ekran tastature na dodir sa satom u realnom vremenu (opcija)			
Napajanje	adapter za naizmeničnu struju			
Vrste medija	priznanica (neobložena i premazana), isečena nalepnica, etiketa, narukvica			
Maks. širina medija	63 mm			
Maks. roll out prečnik	127 mm			
Maks. Debljina	0.297 mm			
Vrste traka	–			
Širina trake	–			
Dolazi u pakovanju	adapter za naizmeničnu struju i kabl, USB kabl, dokumentacija			
Softver	P-touch Editor, P-touch Library, P-touch Transfer Manager			
Podržane komande	P-touch Template, ZPLII compatible, Raster, ESC/P, CPCL			
Simbologije bar koda	Linearni: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, Intelligent Mail Barcode, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) 2-dimenzionalni: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), Aztec			
Dimenzije (š x d x v), težina	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.33 kg		110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.34 kg	

Opcioni dodaci			
PA-SCA001	PA-TDU-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001
serijski adapter	ekran osetljiv na dodir TD-2120N/2130N/2130NHC/ TD-2125N/TD-2135N/TD- 2125NWB/TD-2135NWB	Li-io baterija ² TD-2120N/2130N/2130NHC	baza baterije ³ TD-2120N/2130N/2130NHC

Opcioni dodaci		
PA-LP-001	PA-BI-001	PA-WI-001
odlepljivač nalepnica	Bluetooth interfejs	WLAN interfejs
TD-2120N/2130N/TD-2125N/TD-2135N/ TD-2125NWB/TD-2135NWB	TD-2120N/2130N/ 2130NHC	TD-2120N/2130N/ 2130NHC

¹ U standardnom Brother okruženju
² Zahteva PA-BB-001
³ Zahteva PA-BT-400LI
⁴ Ne preporučuje se upotreba sa RFID oznakama

⁵ Dostupno za preuzimanje sa veb sajta proizvođača

katalog TD profesionalni štampači nalepnica	TD-4D DIRECT THERMAL SERIJA				
Specifikacija	TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB
Povezivanje sa računarom	da				
Interfejs	USB 2.0, RS-232C		USB 2.0, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth, LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Mreža	–		da		
Tehnologija štampe	Direktna termalna				
Maks. širina štampe	104.1 mm		108.4 mm		
Maks. dužina štampe	3 000 mm				
Min. dužina štampe	kontinuirano: 6.4 mm; odlepljivač mod: 17 mm; rezač mod: 20 mm; mod kidanja: 18 mm				
Rezolucija štampe	203 dpi			300 dpi	
Brzina štampe	127 mm/sec ¹ 5 ips ¹	203.2 mm/sec ¹ 8 ips ¹		152.4 mm/sec ¹ 6 ips ¹	
Sekač	otkidač, odlepljivač (opcija), sekač (opcija)				
Kontrolna tabla	3 LED 3 button			3 LED 7 button	
Napajanje	adapter za naizmeničnu struju				
Vrste medija	narukvice, kontinuirane, rezane, lepezaste, perforirane, etikete				
Maks. širina medija	118 mm				
Maks. roll out prečnik	127 mm				
Maks. Debljina	0.279 mm				
Vrste traka	–				
Širina trake	–				
Dolazi u pakovanju	adapter za naizmeničnu struju i kabl, USB kabl, dokumentacija				
Softver	P-touch Editor, BarTender Ultra Lite Edition ⁵				
Podržane komande	Raster, P-touch template, ESC/P, ZPL, CPCL, SBPL, EPL/DPL				
Simbologije bar koda	Linearni: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded), POSTNET, Intelligent Mail Barcode 2-dimenzionalni: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), Aztec				
Dimenzije (š x d x v), težina	180 mm x 224 mm x 155 mm, 2.08 kg				

Opcioni dodaci		
PA-LP-002	PA-CU-001	PA-HU2-001
odlepljivač nalepnica	sekač	termalna glava za štampanje 203 dpi TD-4210D/4410D/4420DN

Opcioni dodaci		
PA-PR2-001	PA-HU3-001	PA-PR3-001
valjkasti valjak 203 dpi TD-4210D/4410D/4420DN	termalna glava za štampanje 300 dpi TD-4520DN/4550DNWB	valjkasti valjak 300 dpi TD-4520DN/4550DNWB

¹ U standardnom Brother okruženju
² Zahteva PA-BB-001

³ Zahteva PA-BT-400LI
⁴ Ne preporučuje se upotreba sa RFID oznakama

⁵ Dostupno za preuzimanje sa veb sajta proizvođača

	TD-4T THERMAL TRANSFER SERIJA				RFID CAPABILITY	
Specifikacija	TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
Povezivanje sa računarom	da			da		
Interfejs	USB 2.0, USB Host, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth, LAN 10/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n			
Mreža	da			da		
Tehnologija štampe	Direktna termalna / toplotni transfer		Direktna termalna / toplotni transfer			
Maks. širina štampe	108 mm	105.7 mm	108 mm	105.7 mm	108 mm	105.7 mm
Maks. dužina štampe	25 400 mm (odlepljivač mode: 152.4 mm)	11 430 mm (odlepljivač mode: 152.4 mm)	25 400 mm (odlepljivač mode: 152.4 mm)	11 430 mm (odlepljivač mode: 152.4 mm)	25 400 mm (odlepljivač mode: 152.4 mm)	11 430 mm (odlepljivač mode: 152.4 mm)
Min. dužina štampe	kontinuirano: 5 mm; odlepljivač mod: 25.4 mm, rezač mod: 25.4 mm, mod kidanja: 50 mm		kontinuirano: 5 mm; mod kidanja: mediji manji od 2": 25.4 mm, mediji veći od 2": 50 mm; odlepljivač mode: 25.4 mm, cutter mode: 25.4 mm			
Rezolucija štampe	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Brzina štampe	152.4 mm/sec ¹ 6 ips ¹	127.0 mm/sec ¹ 5 ips ¹	203.2 mm/sec ¹ 8 ips ¹	152.4 mm/sec ¹ 6 ips ¹	203.2 mm/sec ¹ 8 ips ¹	152.4 mm/sec ¹ 6 ips ¹
Sekač	otkidač, odlepljivač (opcija), sekač (opcija)		otkidač, odlepljivač ⁴ (opcija), sekač ⁴ (opcija)			
Kontrolna tabla	1 LED with 3 colors 1 button		2.3" color LCD display			
Napajanje	adapter za naizmeničnu struju		adapter za naizmeničnu struju			
Vrste medija	kontinuirano, rezano, crna oznaka, lepezasto, zasek		kontinuirano, crna oznaka, nalepnica sa razmakom, medij sa zasekom, medij sa probušenim rupom		kontinuirano, crna oznaka, nalepnica sa razmakom, medij sa zasekom, medij sa probušenim rupom, Gen2 RFID tag	
Maks. širina medija	112 mm		112 mm			
Maks. roll out prečnik	127 mm		127 mm			
Maks. Debljina	0.19 mm		0.19 mm			
Vrste traka	vosak, smola, vosak/smola		vosak, smola, vosak/smola			
Širina trake	40 mm ~ 110 mm		40 mm ~ 110 mm			
Dolazi u pakovanju	adapter za naizmeničnu struju i kabl, par 1" ribonskih vretena za 300 m ribona, 1" ribonsko papirno jezgro, USB kabl, dokumentacija		adapter za naizmeničnu struju i kabl, par 1" ribonskih vretena za 300 m ribona, 1" ribonsko papirno jezgro, USB kabl, dokumentacija			
Softver	BarTender Ultra Lite Edition		BarTender Ultra Lite Edition			
Podržane komande	FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)		FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)			
Simbologije bar koda	Linearni: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimenzionalni: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417		Linearni: Code128UCC, Code128 subsets A,B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF1, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimenzionalni: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39			
Dimenzije (š x d x v), težina	204 mm x 280 mm x 178 mm, 2.5 kg		219 mm x 284 mm x 191 mm, 3 kg			
Opcioni dodaci						
PA-LP-004 ⁴ odlepljivač nalepnica		PA-CU-003 ⁴ puni i parcijalni sekač		PA-RH-001 spoljni držač rolne		

Svi tehnički podaci aktuelni od 03.2023

¹ U standardnom Brother okruženju
² Zahteva PA-BB-001

³ Zahteva PA-BT-400LI
⁴ Ne preporučuje se upotreba sa RFID oznakama

⁵ Dostupno za preuzimanje sa veb sajta proizvođača

5/9

Nalepnice kontinuirane dužine	Boja	Dimenzije	Model	Kompatibilnost
Kontinuirana nalepnica (8 rolni/kutija)	bela	102 mm x 58 m	BDE-1J000102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Kontinuirane priznanice (8 rolni/kutija)	bela	58 mm x 101.6 m	BDL-7J000058-102	TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Kontinuirane priznanice (20 rolni/kutija)	bela	101.6 mm x 32.2 m	BDL-7J000102-058	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Kontinuirane priznanice (8 rolni/kutija)	bela	76 mm x 42 m	BDL-7J000076-066	
Nalepnice kontinuirane dužine (12 m)	bela	58 mm x 13.8 m	BDL-7J000058-040	

Narukvice	Boja	Dimenzije	Model	Kompatibilnost
CompuBand® narukvica za odrasle sa direktnim termičkim zatvaranjem sa kopčom	bela	292 mm x 29 mm	8100-11-PDK	TD-2130NHC
CompuBand® za odrasle/pedijatrijska narukvica sa direktnim termičkim zatvaranjem sa kopčom	bela	292 mm x 19 mm	8101-11-PDK	
Conf-Ident® pedijatrijska narukvica sa direktnim termičkim zatvaranjem sa kopčom	bela	266 mm x 25 mm	8102-11-PDK	
ScanBand® narukvica za odrasle sa direktnim termičkim zatvaranjem na lepak	bela	292 mm x 19 mm	8151-11-PDL	
ScanBand® narukvica za odrasle/pedijatrijska sa zatvaranjem na lepak	bela	292 mm x 25 mm	8150-11-PDL	
Precision® narukvice za bebe sa zatvaranjem na lepak	bela	203 mm x 29 mm	8185-11-PDL	
TenderCare™ set narukvica za majku i bebu sa zatvaranjem na lepak	bela	292 mm x 51 mm	8195-11-PDO	

Izrezane nalepnice	Boja	Dimenzije	Model	Kompatibilnost
Zdravstvene direktne termičke nalepnice sa trajnim lepkom (1000 nalepnica)	bela	50.8 mm x 25.4 mm	TDTS-21	TD-2130NHC
Zdravstvene direktne termičke nalepnice sa trajnim lepkom (1000 nalepnica)	bela	50.8 mm x 31.7 mm	TDTS-2114	
Zdravstvene direktne termičke nalepnice sa trajnim lepkom (500 nalepnica)	bela	28.5 mm x 88.9 mm	TDTS-118312	
Zdravstvene direktne termičke nalepnice sa trajnim lepkom, sintetički materijal (500 nalepnica)	bela	22.2 mm x 22.2 mm	TDTS-7878	
Zdravstvene direktne termičke nalepnice sa trajnim lepkom (500 nalepnica)	bela	25.4 mm x 66.6 mm	TDTS-2581	
Zdravstvene direktne termičke nalepnice sa trajnim lepkom (500 nalepnica)	bela	50.8 mm x 33.3 mm	TDTS-211516	
Izrezane nalepnice (85 nalepnica, 20 rolni/kutija)	bela	102 mm x 152 mm	BDE-1J152102-058	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Izrezane nalepnice (400 nalepnica, 8 rolni/kutija)	bela	76 mm x 44 mm	BDE-1J044076-066	
Izrezane nalepnice (500 nalepnica, 12 rolni/kutija)	bela	51 mm x 26 mm	BDE-1J026051-060	
Izrezane nalepnice (1.900 nalepnica, 8 rolni/kutija)	bela	76 mm x 26 mm	BDE-1J026076-102	TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Izrezane nalepnice (1.900 nalepnica, 16 rolni/kutija)	bela	51 mm x 26 mm	BDE-1J026051-102	
Izrezane nalepnice (1.050 nalepnica, 8 rolni/kutija)	bela	102 mm x 50 mm	BDE-1J050102-102	
Izrezane nalepnice (350 nalepnica, 8 rolni/kutija)	bela	102 mm x 152 mm	BDE-1J152102-102	
Neobložena nalepnica (1.100 nalepnica, 6 rolni/kutija)	bela	102 mm x 74 mm	BUS-1J074102-121	
Neobložena nalepnica (550 nalepnica, 6 rolni/kutija)	bela	102 mm x 150 mm	BUS-1J150102-121	
Obložena nalepnica (1.100 nalepnica, 6 rolni/kutija)	bela	102 mm x 74 mm	BCS-1J074102-121	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Obložena nalepnica (550 nalepnica, 6 rolni/kutija)	bela	102 mm x 150 mm	BCS-1J150102-121	

Tip ribona	Boja	Dimenzije	Model	Kompatibilnost
Standardni vosak	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BWS-1D300-060 BWS-1D300-080 BWS-1D300-110	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Premium vosak	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BWP-1D300-060 BWP-1D300-080 BWP-1D300-110	
Standardni vosak/smola	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BSS-1D300-060 BSS-1D300-080 BSS-1D300-110	
Premium vosak/smola	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BSP-1D300-060 BSP-1D300-080 BSP-1D300-110	
Standardna smola	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRS-1D300-060 BRS-1D300-080 BRS-1D300-110	
Premium smola	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRP-1D300-060 BRP-1D300-080 BRP-1D300-110	

Jednostavni, pametni, besprekorni

Brother profesionalni 4-inčni stoni štampači nalepnica

Brotherov asortiman TD profesionalnih štampača nalepnica nudi mogućnost štampanja visokokvalitetnih nalepnica na zahtev, bez obzira na zahteve. Štampanje nalepnica širine do 4 inča i sa tehnologijom direktnog termalnog i termalnog transfera štampe, ispunjavaju zahteve širokog spektra vertikalnih tržišnih aplikacija.

Jednostavni za korišćenje

- Automatska konfiguracija medija / brzine
- Funkcija opsecanja
- Široki zadnji slot / prozor

Poboljšana efikasnost

- Velika brzina
- Kontinuirano štampanje bez hlađenja
- Rezač/glava za štampanje koje može zameniti korisnik
- Podrška za RFID medije

Laki za povezivanje

- BarTender i SAP podrška
- ZPL / SBPL emulacija i funkcija filtera
- WLAN 2,4GHz / 5GHz dual

Profesionalna štampa nalepnica

Nalepnice su često potrebne za prikaz velikih količina važnih informacija, tako da vam treba štampač koji može sve to efikasno da spoji, sa doslednim, visokokvalitetnim rezultatima.

TD serija stonih štampača nalepnica nudi direktan termalni i termalni transfer velikom brzinom štampanja, pri rezoluciji do 300 dpi. Opcije uključuju odlepljivač ili automatski rezač, za proizvodnju kontinualnih medija do vaše potrebne dužine na zahtev.

Softver podržava štampanje bar kodova, programiranje fontova za isticanje određenih reči, a takođe vam omogućava da uvezete grafiku i formate datuma za zaista personalizovano rešenje.

Tehnologija štampe

Direktna termalna

Ovim procesom se mogu kreirati jeftine etikete velikog obima, korišćenjem premaza osetljivog na toplotu i termalne glave za štampanje, što znači da nisu potrebne tradicionalne trake za štampanje i mastilo. Idealno za kratkoročnu i manje trajnu upotrebu etiketa.

Toplotni transfer

Oštra, izdržljiva štampa se postiže procesom u kojem se mastilo upija u etiketu, što ga čini idealnim za aplikacije koje zahtevaju robusne, izdržljivije etikete.

Ciljna tržišta

Skladištenje i logistika

Sa najčešćim veličinama nalepnica za otpremu koje su dostupne za seriju TD, i mogućnošću kreiranja nalepnica prilagođene veličine pomoću ugrađenog rezača, postoji mnogo upotreba ovih modela u skladištu. Brother rolne sa nalepnicama su napravljene od materijala visokog kvaliteta, obezbeđujući da odštampani tekst i bar kodovi ostanu čitljivi na nalepnici dok se artikli šalju.

Zdravstvo, medicina i laboratorije

Uz stroge propise o praćenju uzoraka pacijenata i drugih predmeta u zdravstvenoj industriji, jasno, visokokvalitetno obeležavanje je od suštinskog značaja za održavanje bezbednosti i sledljivosti. Brother TD modeli, sa integrisanim 10/100 Base TX mrežnim portom daju priliku da se mašina postavi dalje od računara, gde god su nalepnice potrebne. Uz podršku za najčešće barkod protokole, oba modela su idealno prilagođena svakom zadatku označavanja.

Primene u maloprodaji i hrani

Nalepnice koje se lako čitaju su od suštinskog značaja za potrošače, kako bi im pomogli da donesu informisane odluke pre potencijalne kupovine. Rezolucija štampe od 300 dpi i visokokvalitetne RD rolne nalepnica koje se koriste u TD seriji osiguravaju da svaki štampač nalepnica izgleda profesionalno, nudeći oštar tekst, logotipe i bar kodove sa visokim kontrastom kako bi se obezbedilo besprekorno skeniranje na kasi.

Rešenje za štampanje u zdravstvu

Napredna narukvica za identifikaciju pacijenta i rešenje za štampanje nalepnica sa tehnologijom TrustSense™

Brz i lak za upotrebu

Tehnologija TrustSense™ znači da možete jednostavno da ubacite rolnu i štampe. Nije potrebna kalibracija.

Udvostručite efikasnost

Štampajte narukvice i nalepnice sa iste mašine zahvaljujući TrustSense™ pametnoj tehnologiji.

Potpuna prenosivost

Obezbedite negu tamo gde je najpotrebnija zahvaljujući opcionalnoj litijum-jonskoj bateriji, Wi-Fi / Bluetooth konekciji i kompaktnom otisku uređaja TD-2130NHC.

Potpuno prilagodljiv

Iskoristite prednosti širokog spektra dodatne opreme i medija za štampanje da biste ih prilagodili svojim potrebama.

Poboljšava bezbednost pacijenata

Pružta tačne informacije na mestu nege kako bi se smanjile greške i poboljšala klinička efikasnost.

Vrhunski kvalitet i performanse

Koristi TrustSense™ medij od PDC Healthcare-a, lidera od poverenja u identifikaciji pacijenata više od 55 godina.

Tipične Aplikacije uključuju:

- Kartice za sastanke
- Prijemne oznake
- Nalepnice za uzorke i patologiju
- Nalepnice za banke krvi
- Nalepnice na mikroskopskim slajdovima
- Laboratorijske nalepnice
- Mikrobiološke nalepnice

Profesionalna softverska rešenja

Sa aplikacijama za dizajn nalepnica za desktop računare i mobilne uređaje i SDK-ovima za integraciju TD asortimana u sopstvene aplikacije, možete odabrati najbolju opciju za svoje potrebe štampanja nalepnica.

P-touch Editor

Isporučuje se kao standard, možete kreirati sopstvene prilagođene nalepnice sa preciznošću u pikselima koristeći ovo moćno softversko rešenje. Sa funkcijama kao što su podrška za preko 15 barkod protokola, napredno zatamnjenje slike za štampanje visokokvalitetnih slika u sivim tonovima i mogućnost povezivanja sa podacima sadržanim u Excel tabelama za grupno štampanje nalepnica, moguć je bilo koji dizajn nalepnice.

P-touch štampanje šablona*

Kada dizajnirate nalepnice na računaru i otpremite ih u memoriju štampača, jednostavno pošaljite tekst ili podatke bar koda koji će biti dodati nalepnici, a mašina će kreirati i odštampati novu nalepnicu po potrebi. Takođe možete da štampe nalepnice bez veze sa računarom – na primer, da se povežete direktno na skener bar kodova da biste odštampani kopije bar kodova.

- P-touch Editor vam daje kreativne opcije da dizajnirate i odštampe bilo koju potrebnu nalepnicu

- Koristite b-PAC SDK da biste dodali štampanje nalepnica direktno u sopstvene Windows™ aplikacije

- Povezivanjem sa Microsoft® Excel™ fajlom, spojite podatke i štampane nalepnice direktno iz P-touch Editor-a

- Povežite skener bar kodova na serijski port štampača da biste štampani nalepnice direktno sa štampača nalepnica

Seagull BarTender drajver i UltraLite Edicija

KREIRAJTE

Dizajnirajte

- Dizajnirajte nalepnice, kartice i još mnogo toga
- Lako unesite informacije o vremenu štampanja pomoću prilagodljivih obrazaca za unos podataka
- Objedinite dizajne sa ekskluzivnim Intelligent Templates™

Štampajte

- Optimizujte i ubrzajte štampanje bar kodova, nalepnica, kartica, RFID oznaka i još mnogo toga preko bilo kog štampača ili uređaja za obeležavanje
- Štampajte sa bilo kog operativnog sistema, uređaja ili veb pretraživača

Kontrolišite

- Pratite status štampanja uživo kao i detaljnu istoriju korišćenja sistema
- Integracija sa SAP-om i Oracle-om
- Priminite sigurnu kontrolu dokumenata
- Centralizovano upravljajte celim sistemom

AUTOMATIZUJTE

Moćan dizajn sa Intelligent Templates™

Ekskluzivni Intelligent Templates™ kompanije Bar Tender omogućavaju kompanijama da proizvode širok spektar fleksibilnih dizajna nalepnica bez potrebe za kreiranjem i održavanjem stotina odvojenih dokumenata. Alat vam omogućava da odštampe više objekata na šablonu u različito vreme, možete staviti objekte na različite slojeve i uslovljavati slojeve za štampanje kada se ispune određeni uslovi. Zaštite slojeve lozinkom da biste sprečili neovlašćene izmene. Delite globalna polja podataka kao što su povećanje serijskih brojeva među svim dokumentima.

Originalni Windows drajveri za štampač kompanije Seagull™ se mogu koristiti sa bilo kojim originalnim Windows programom, uključujući naš BarTender softver za dizajn i štampanje nalepnica, štampanje bar kodova, RFID kodiranje i štampanje kartica. Međutim, iako će BarTender raditi sa bilo kojim pravilno napisanim Windows drajverom, korišćenje Drivers-a od Seagull-a i BarTender-a zajedno nudi niz posebnih prednosti u pogledu performansi.

* može zahtevati ažuriranje firmvera štampača za ovu funkciju

Brother

www.brother.rs

Sve specifikacije su tačne u vreme štampanja. Brother je registrovani zaštitni znak kompanije Brother Industries Ltd. Nazivi brendiranih proizvoda su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci njihovih kompanija. Dizajnirao i razvio BCEE Marketing Department (03/2023)